

# VISIOEASY

Unité mobile de surveillance des sites sensibles  
100% autonome.  
Sécurisation technologique des chantiers.



← 360° Jusqu'à 24 m de diamètre →

# VISIOEASY

## Jusqu'à 20 périphériques connectés !

### Transmission :

- Transmission GPRS-TCP/IP.
- Transmission radio RF bidirectionnelle.
- Cryptage par algorithme avec détection de brouillage.
- Supervision radio.
- Réception des alarmes à l'**ARC**-Alarm Receiving Center.
- Réception des alarmes sur application Smartphone en mode Push.

### Énergie :

- Alimentation photovoltaïque 80 watts.
- Alimentation auxiliaire supervisée autonomie 1 an.
- Système d'alerte vocale et sirène d'une autonomie de 120 déclenchements maximum par 24 heures. Au-delà, le **VISIOEASY** continue à transmettre ses alarmes et vidéo pendant un an maximum. Le système supervise l'ensemble de ses périphériques toutes les 8 minutes et signale les défauts techniques éventuels à l'**ARC**-Alarm Receiving Center et à l'utilisateur via application Smartphone.

### Télémaintenance :

- Supervision par nos services techniques via portail de télémaintenance.
- Gestion des utilisateurs (badges, codes, télécommandes).
- Visualisation de l'intégrité de tous les périphériques (portée radio, état des alimentations).
- Modification des éléments du système (validation, suppression).
- Prise de photo à distance de chaque caméra.
- Programmation des heures de fonctionnement (mode hebdomadaire).

### Plateforme :

- Châssis acier galvanisé, panneaux d'habillage en acier laqué.
- Plateau caméra en aluminium avec mât motorisé en acier galvanisé.
- Pilotage du mât par sélecteur à clé encastré.
- Ensemble fixé sur plateau remorque de moins de 500 Kg.
- Hauteur repliée de 2160mm et déployé est de 3100mm.

### Fonctionnement :

La détection est assurée par 4 détecteurs IR avec caméra (12 mètres sur 90° par détecteur). Dès qu'un individu pénètre dans la zone de détection, un message vocal et la sirène se déclenchent automatiquement. Une séquence vidéo est automatiquement adressée à l'**ARC**-Alarm Receiving Center permettant d'assurer la levée de doute et d'entamer les consignes souhaitées (appels des responsables, appels des forces d'interventions).



Sirène  
intérieur



Lecteur de  
badges de  
portes



Télécom-  
mande



Détecteur  
caméra  
extérieur



Détecteur  
caméra  
extérieur



Détecteur  
de fumée



Détecteur  
caméra  
intérieur



Contact  
d'ouverture  
de porte



Interpellation  
sonore

0842 642 642



**EGS SÉCURITÉ SA**

Chemin de la Plaine 23  
CH - 2013 Colombier

vente@egs.ch

www.egs.ch

